

► 適用各類含有底盤之產品：

食品、飲品、礦泉水、罐頭、五金零件、日用品、廚房用品、塑膠射出製品、生技產品、電子產品、寶特瓶、罐裝.....等，集體式包裝。



產品應用

SA-117

袖口式包裝機



TY-136

伺服馬達 袖口式包裝機



型 號	SA-117 (90°)	SA-117-1 (90°)	SA-117-V	TY-136
機械尺寸 (長x寬x高)mm	1710 x 2430 x 1710	2100 x 2630 x 2110	1830 x 1630 x 1710	2950 x 1900 x 1750
產品尺寸 (長x寬x高)mm	(100-300) x (200-350) x (50-170)	(100-450) x (200-600) x (50-170)	(200-350) x (200-350) x (50-170)	依包裝需求製作
速度 / 分	1~16包	1~12包	1~16包	1~40包
耗 電 量	2KW	2KW	2KW	10KW
電 壓	220V/1P或380V/3P・50/60Hz			

* SA-117-V：最小產品重量：2kg

Passion &
Innovation of Package

泰燁用心・機械創新

TAYIYEH Since 1977
泰燁機械有限公司
TAYI YEH MACHINERY CO., LTD.

63048 雲林縣斗南鎮延平路3段191號
No.191, Sec. 3, Yanping Rd., Tounan Township,
Yunlin County, 63048, Taiwan.
Tel : +886-5-597-1156 Fax : +886-5-597-1159
Email: info@taiyieh.com



www.taiyieh.com

TAYIYEH
泰燁機械有限公司
TAYI YEH MACHINERY CO., LTD.



| 袖口式包裝機 Sleeve Wrapper
| L型封口機 L Sealer
| 收縮機 Shrink Tunnel

Sleeve Wrapper

袖口式包裝機

► 適用各式瓶裝、罐裝類不含底盤之產品：

圓瓶、礦泉水、玻璃瓶、方瓶、飲品、日用品.....等，
集體式包裝。客製化包裝產線可依需求製作。



產品應用

SA-106

袖口式 計數整列收縮包裝機



型 號	SA-116 (90°)	SA-106-1	SA-106-2
機械尺寸 (長x寬x高)mm	3850 x 2500 x 1900	5170 x 1450 x 2050	5170 x 2350 x 2050
產品尺寸 (長x寬x高)mm	依包裝需求製作	依包裝需求製作	依包裝需求製作
速度 / 分	1~14包	1~22包	1~44包
耗 電 量	24KW	25KW	50KW
電 壓	220V/1P或380V/3P・50/60Hz		

* SA-106-1 & SA-106-2：工作高度900mm * SA-116、SA-106-1、SA-106-2：機台內建收縮爐
* 包裝速度將依包裝物、包裝尺寸、包裝膜及操作人員而異 * 可依需求客製化生產 * 需自備空壓機配合機台使用

L Sealer

L型封口機

高效率包裝流程／保護產品／提升美觀度

- 適用產品：食品、醫藥生技產品、滑軌、筆記本、雜誌、文具、五金零件、膠帶、生活居家品、洗髮精、沐浴乳、廚房用品、垃圾袋、牙膏、電子產品、塑膠射出製品、瓶裝、罐裝、化妝品、金屬類.....等等。

TY-7112



TY-7315H

伺服馬達、人機操作介面



產品應用



TY-701-3000L

適用長形包裝物
最小包裝長度：600mm



TY-706

高速側封機、人機操作介面
伺服馬達



Shrink Tunnel

收縮機

循環式收縮／溫度分佈均勻／收縮效能佳
可搭配L型封口機、袖口式包裝機或單機獨立作業

PVC

Polyvinyl
Chloride

POF

Polyolefin

PE

Polyethylene

產品應用



TY-601P

半自動封口機
P：氣壓式封口（選購）



SA-316 POF



SA-316 POF-L



SA-318 PE



型 號	TY-7008	TY-7112	TY-7212	TY-7315	TY-7315H	TY-701-300H	TY-701-3000L	TY-706-150	TY-601P
機 械 尺 寸 (長x寬x高)mm	1600 x 810 x 1550	2100 x 930 x 1580	2560 x 1130 x 1580	2100 x 930 x 1580	2400 x 1130 x 1630	3030 x 1750 x 1650	4500 x 980 x 1580	2930 x 1900 x 1530	1750 x 700 x 1300
產 品 尺 寸 (長x寬x高)mm	{100-300} x {40-230} x {5-80}	{100-500} x {60-330} x {5-120}	{120-700} x {200-500} x {5-120}	{100-450} x {50-300} x {5-150}	{100-450} x {50-300} x {5-150}	{250-600} x {200-400} x {120-300}	{600-3000} x {50-200} x {20-120}	{120-800} x {60-350} x {5-150}	{100-500} x {40-300} x {5-100}
速 度 / 分	1~25包	1~25包	1~20包	1~45包	1~45包	1~15包	1~12包	30~80包	1~12包
耗 電 量	2.2KW	2.6KW	3.0KW	2.5KW	2.5KW	3.0KW	3.3KW	15KW	4.4KW
電 壓	220V/1P或380V/3P・50/60Hz								

* 電壓：220V，60Hz，單相（可依需求製作） * 包裝速度將依包裝物、包裝尺寸、包裝膜及操作人員而異

* 若產品長度小於100mm，可選購伸縮皮帶(S)（最小包裝長度30mm）

* 可依需求客製化生產

* 需自備空壓機配合機台使用

型 號	SA-313 POF	SA-316 POF	SA-317 POF	SA-318 POF	SA-319 POF	SA-317 PE	SA-318 PE	SA-319 PE	SA-321 PE
機 械 尺 寸 (長x寬x高)mm	1265 x 720 x 1220	1865 x 720 x 1450	1865 x 820 x 1500	1865 x 880 x 1650	2400 x 1060 x 1690	2800 x 960 x 1700	2800 x 1080 x 1800	2800 x 1160 x 1800	3600 x 1440 x 1900
收 縮 爐 尺 寸 (長x寬x高)mm	800 x 400 x 200	1200 x 400 x 250	1200 x 500 x 300	1200 x 600 x 350	1500 x 700 x 400	1500 x 500 x 350	1500 x 600 x 450	1500 x 700 x 450	2000 x 900 x 500
產 品 尺 寸 (寬x高)mm	300 x 130	300 x 170	390 x 220	470 x 250	550 x 300	350 x 250	420 x 300	490 x 300	630 x 350
耗 電 量	9KW	14KW	19KW	21KW	27KW	20KW	28KW	30KW	44KW
輸 送 速 度	0~7 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)	0~8 (米/分鐘)
電 壓	3P・220V/3P・380V/3P・380V 4W或依需求製作								

* 收縮爐尺寸可依需求客製化生產

• 以上所有機型規格、形狀如有改變，恕不另行通知。

袖口式包裝機

▶ 適用各式瓶裝、罐裝類不含底盤之產品：

圓瓶、礦泉水、玻璃瓶、方瓶、飲品、日用品.....等，
集體式包裝。客製化包裝產線可依需求製作。



產品應用

SA-106

袖口式 計數整列收縮包裝機



型 號	SA-116 (90°)	SA-106-1	SA-106-2
機械尺寸 (長x寬x高)mm	3850 x 2500 x 1900	5170 x 1450 x 2050	5170 x 2350 x 2050
產品尺寸 (長x寬x高)mm	依包裝需求製作	依包裝需求製作	依包裝需求製作
速度 / 分	1~14包	1~22包	1~44包
耗 電 量	24KW	25KW	50KW
電 壓	220V/1P或380V/3P, 50/60Hz		

* SA-106-1 & SA-106-2：工作高度900mm * SA-116、SA-106-1、SA-106-2：機台內建收縮爐
* 包裝速度將依包裝物、包裝尺寸、包裝膜及操作人員而異 * 可依需求客製化生產 * 需自備空壓機配合機台使用

產品應用

▶ 適用各類含有底盤之產品：

食品、飲品、礦泉水、罐頭、五金零件、日用品、
廚房用品、塑膠射出製品、生技產品、電子產品、
寶特瓶、罐裝.....等，集體式包裝。



SA-117

袖口式包裝機



TY-136

伺服馬達 袖口式包裝機



型 號	SA-117 (90°)	SA-117-1 (90°)	SA-117-V	TY-136
機械尺寸 (長x寬x高)mm	1710 x 2430 x 1710	2100 x 2630 x 2110	1830 x 1630 x 1710	2950 x 1900 x 1750
產品尺寸 (長x寬x高)mm	(100-300) x (200-350) x (50-170)	(100-450) x (200-600) x (50-170)	(200-350) x (200-350) x (50-170)	依包裝需求製作
速度 / 分	1~16包	1~12包	1~16包	1~40包
耗 電 量	2KW	2KW	2KW	10KW
電 壓	220V/1P或380V/3P, 50/60Hz			

* SA-117-V：最小產品重量：2kg